

МАСЛЯНО-ВОСКОВАЯ МАСТИКА “СИГМА-ТОРЕЦ ФИНИШ”

 НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТОРЦОВ СРУБОВ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ ИЗ БРЕВНА И БРУСА

МАСТИКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТОРЦОВ СРУБОВ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДОК И ДРУГИХ ПРИУСАДЕБНЫХ СТРОЕНИЙ



СВОЙСТВА:

- Создана из натуральных масел, восков и смол.
- Защищает торцы от растрескивания, влаги и биоразрушений.
- Сохраняет древесину от воздействия УФ-лучей.
- Удобна в нанесении.
- Легко тонируется в любой оттенок.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

обрабатываемую поверхность нужно основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Небольшие трещины, швы и отверстия выровнять шпатлёвкой для древесины. Аккуратно отшлифовать и удалить пыль. Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности. Влажность древесины не должна превышать 25 %. Оптимальная температура нанесения: от +15 °C до +25 °C.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

перед использованием масляно-восковую мастику нужно тщательно перемешать, а в случае тонировки состава периодически перемешивать в процессе работы. Мастику следует наносить тонким слоем при помощи щётки с жёсткой щетиной или безворсовой ткани. Излишки удалить безворсовой тканью. Повторный слой можно наносить через 24 часа.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

до 24 часов при t +20 °C и относительной влажности воздуха 50 %. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

СОСТАВ:

натуральные растительные масла, олифа натуральная, натуральные воски, древесные смолы, природные эфиры хвойных пород деревьев, пигменты, УФ-фильтры.

ЦВЕТА:

| | | | | | |
|----------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|
| 001 БЕСЦВЕТНЫЙ | 006 КЛЁН | 011 ДУБ | 016 РОЗОВЫЙ | 021 ИНЕЙ | 026 МОККО |
| 002 БЕЛЫЙ | 007 КОНЬЯК | 012 ВЕНГЕ | 017 ВИШНЯ | 022 АРГЕНТУМ | 027 ЧЁРНЫЙ |
| 003 БЕЖЕВЫЙ | 008 ОРЕХ | 013 ГРАФИТ | 018 КРАСНЫЙ | 023 САПФИР | 028 САХАРА |
| 004 САВАННА | 009 ПАЛИСАНДР | 014 ПЕРСИК | 019 ТАЙГА | 024 АКВАМАРИН | 029 ТОПАЗ |
| 005 ОХРА | 010 ШОКОЛАД | 015 ТИК | 020 КЕДР | 025 БИРЮЗА | |

РАСХОД: 1 ЛИТР НА 9 М² – ОДНОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

хранить в недоступном для детей месте! Использовать индивидуальные средства защиты. Необходимо следовать инструкции соблюдения правил пожарной безопасности на рабочем месте. Ветошь и другие текстильные материалы, пропитанные составом, сразу после использования необходимо погрузить в ёмкость с водой из-за опасности самовозгорания.

УТИЛИЗАЦИЯ:

в целях сбережения окружающей среды не допускается попадание продукта в канализацию, водоёмы, почву. Сухую пустую тару необходимо утилизировать как бытовой отход.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

по окончании работ инструмент промывают мыльным раствором.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

в плотно закрытой таре в сухом и прохладном месте

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:

5 лет с даты изготовления.

РАСХОД:

46-90 г/м² на однослойное покрытие.

ТУ 2332-017-27793862-2015

ОБЪЕМ БАНОК: 0,125 л., 1 л., 3 л.